

TRAJE DE APLICACION ALTO VOLUMEN TAAV

DESCIPCION

CARACTERISTICAS DE LA TELA

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Composición | NYLON 100% FILAMENTO CONTINUO OX-300D |
| Peso | 179 gr/m ² |
| Impermeabilidad | NORMA: ATCC1127/2013 |
| Promedio | 49,0 pulgadas 08/06/15 |
| Resistencia | NORMA: ASTM D 5034 |
| Certificación | CAL-TEX |

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

| | |
|------------|---|
| Estructura | Mono, prenda de una sola pieza (mejor avacuación de líquidos) |
| Gorro | Unido al cuerpo mediante costuras termo selladas y frente elástico |
| Mangas | Tipo RAGLAN, la cual no tiene costura superiores mejorando la impermeabilidad otorgando mayor seguridad al usuario. Puños elásticos |
| Piernas | Costuras internas termo selladas y tobillos elásticos |
| Cierre | Frontal de cubierto por un tapacierre con velcro |
| Tallas | M -L -X L- XXL Especiales S y XXXL |
| Uso | |

Esta es una prenda desarrollada para la aplicación de agroquímicos y pesticidas confeccionada en tela impermeable, certificada. Esta prenda junto con otros elementos de EPP brinda la máxima seguridad para el aplicador

Aplicaciones 25 aplicaciones (*)

Valor por aplicación

EPP COMPLEMENTARIOS



RECOMENDACIONES DE LAVADO

ENJUAGAR 3 VECES ANTES DEL LAVADO



NO PLANCHAR



NO CLORAR



TEMPERATURA MAXIMA



COLGAR A LA SOMBRA



USAR COLGADOR

IMPORTANTE

Se recomienda un máximo de 25 APLICACIONES(*), siempre y cuando el buzo se encuentre en condiciones óptimas, sin rasgaduras ni en mal estado el cierre u otro detalle que perjudica su permeabilidad